

BAU MESH 160

Υψηλής αντοχής υαλόπλεγμα

Περιγραφή

Υψηλής αντοχής υαλόπλεγμα από 100% υαλόνημα (fiber glass) με προστατευτική επικάλυψη από ειδικά πολυμερή κατά των αλκαλικών επιδράσεων. Ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς και για την καθολική ή μερική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (πχ. εποξειδικά, πολυουρεθάνη, ακρυλικές ρητίνες και κονιάματα τσιμέντου και ασβέστη). Προσφέρει σημαντική δομική ενίσχυση και αποτρέπει την ρηγμάτωση που προέρχεται από τις θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές.

Technical features

Πλάτος πλέγματος: 4,5 x 4,5 mm. ± 0.2

Βάρος (g/m²): raw net 160 g/m² $\pm 5\%$

Επίστρωση (g/m²): 26 g/m² $\pm 5\%$

Εφελκυσμός (N/5 cm)

- Κατά μήκος: 2200
- Κατά πλάτος: 1100

Επιμήκυνση (%)

- Κατά μήκος: 3.5
- Κατά πλάτος: 3.9

Συσκευασία

Ρολό 1 m x 50 m (50 m²)

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους, που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.



Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙΠΕ Μεγάρων Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@netbauer.com

http:// www.netbauer.com

Frankfurt, Reg. No 312310 QM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

