

SUPERBIT TAPE

Αυτοκόλλητη ασφατική ταινία για στεγανοποίηση υγρών περιοχών.

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, ελαστική αυτοκόλλητη ταινία, κατασκευασμένη από αποσταγμένη άσφαλτο τροποποιημένη με ελαστομερή πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. Είναι οπλισμένη με υαλοϋφασμα και προστατεύεται στην άνω επιφάνειά της με φύλλο αλουμινίου.

Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση. Εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα, καλή αντοχή σε οξέα και αλκάλια, εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της φλόγας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ιδανική για εφαρμογή σε όλα τα συνήθη δομικά υλικά, για τη στεγανοποίηση αρμών σε υδρορροές, καπνοδόχους και κεραμίδια.

Εφαρμογή

Ιδανική για τη μόνιμη στεγανοποίηση αρμών σε υδρορροές, καπνοδόχους, κεραμίδια κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευές σε στέγες και υπόγεια, για την αποκατάσταση αρμών και ρωγμών, καθώς και για τη στεγανοποίηση παραθύρων στέγης, φεγγιτών και καπνοδόχων.

Είναι επίσης κατάλληλη για τη στεγανοποίηση επιμέρους τμημάτων σε σκάφη, εμπορευματοκιβώτια και τροχόσπιτα, καθώς και για την προστασία και στεγανοποίηση αποχετεύσεων και σωληνώσεων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλάτος: 15 ψm

Μήκος: 10m

Πάχος: 1,4 mm

Αντοχή στην θερμοκρασία: - 20 °C to +90 °C

Δύναμη εφελκυσμού:

Κατά μήκος του ρολού: 400 N/5cm

Κατά πλάτος του ρολού: 300 N/5cm

Επιμήκυνση μίγματος: >1500

Elongation at max load:

Κατά μήκος του ρολού: 2%

Κατά πλάτος του ρολού: 2%

Αντοχή στο σκίσιμο με καρφί:

Κατά μήκος του ρολού: 80 N

Κατά πλάτος του ρολού: 100 N



Προετοιμασία υποστρώματος

Εξασφαλίστε καθαρές, στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από τάσεις συρρίκνωσης. Αφαιρέστε τυχόν σαθρά υλικά ή θραύσματα, σκόνες, γράσα κ.λπ. Σφραγίστε και επισκευάστε τυχόν κενά / ρωγμές.

Οδηγίες χρήσης

1. Κόψτε την ταινία στεγανοποίησης στο απαιτούμενο μήκος.
2. Εφαρμόστε και πιέστε στο σημείο εφαρμογής.
3. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο εφαρμογής έχει επικάλυψη από την ταινία τουλάχιστον 5 cm

Αποθήκευση

Αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο. Χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση

Κατά τον υπολογισμό της κατανάλωσης υπολογίστε επικάλυψη της ταινίας τουλάχιστον 5 cm.

Συσκευασία

Ρολό των 10m

Προφυλάξεις και Ασφάλεια

Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο όπως ορίζεται στον κώδικα επικίνδυνων ουσιών. Μπορεί να απορριφθεί στα απόβλητα κτιρίων.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους η οποία βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα των προϊόντων.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙΠΕ Μεγάρων Αττικής

Tel: +30 210 5744222

Fax: +30210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

