

BAUCOLOR

Ανόργανη χρωστική σε σκόνη

Περιγραφή

Ανόργανη χρωστική σε σκόνη για χρωματισμό σκυροδεμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρου, σε αρμούς και πλάκες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις και είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα.

Παραδείγματα εφαρμογών

- Έγχρωμα επιχρίσματα.
- Έγχρωμα κονιάματα για αρμολόγηση πλακιδίων, φυσικών λίθων.
- Έγχρωμες τσιμεντοκονίες.
- Έγχρωμες πλάκες και στοιχεία σκυροδέματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: Σκόνη

Χημική βάση: Ορυκτά οξείδια

Κατανάλωση: 1 με 2 δοχεία / 50 Kg τσιμέντο

Προετοιμασία μίγματος

Η χρωστική προστίθεται στο ξηρό μίγμα αδρανών – τσιμέντου ή στο νερό ανάδευσης σύμφωνα και με τις οδηγίες χρωματισμού.

Κατά την δημιουργία έγχρωμου σκυροδέματος κλπ, αναμίξτε την χρωστική πρώτα με τα αδρανή και στη συνέχεια προσθέστε το τσιμέντο. Η αναλογία χρωστική στο μίγμα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10% κατά βάρος τσιμέντου, διότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τελικών αντοχών. Ανακατέψτε καλά το μίγμα και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σε νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του κονιάματος. Αναδέψτε μέχρι να επιτευχθεί το κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα.

Σημείωση: Η τελική απόχρωση και η εμφάνιση του κονιάματος είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως: η ποσότητα της χρωστικής στο μίγμα, ο λόγος νερού προς τσιμέντο (N/T), η ποιότητα των αδρανών, η χρήση άλλων πρόσμικτων και οι τεχνικές φινιρίσματος. Τέλος σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά την διάρκεια της πήξης του κονιάματος, ιδίως σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Συσκευασίες

Όχρα 0,4 Kg, Μαύρο 0,7 Kg, Κεραμιδί 0,7 Kg, Πράσινο 0,7 Kg, Μπλέ 0,5Kg σε πλαστικά δοχεία και Όχρα, Μαύρο Καφέ ανοιχτό, Καφέ σκούρο, Πράσινο και Μπλε 0,25Kg σε σακουλάκια για χρωματισμό διακοσμητικής τσιμεντοκονίας BAU RESINA.

Αποθήκευση

Σε σκierούς κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Προφυλάξεις – Ασφάλεια

Συνίσταται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@netbauer.com

http:// www.netbauer.com

Frankfurt, Reg. No 312310 QM und No 312310 UM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001

